

Calefactor Efel Class 4000

Efel · Calefactor · Libre posición



ESPECIFICACIONES

Combustible	Leña 35 cm
Potencia	6.500 K/Cal hora
Rango de calefacción	30 a 100 m²
Diámetro del tiraje de gases	6" / 15 cm
Color	Charcoal a la mica
Templador	Desmontable de acero y vermiculita
Peso	54 kg
Alto	71 cm
Ancho	38 cm
Profundidad	47 cm
Embalaje	Paletizado con esqueleto de madera y cartonaje

DESCRIPCIÓN

Regulación de oxígeno y doble combustión, precalentado de aire primario y secundario, piso recubierto en ladrillos refractarios, leñero bajo abierto, caja de fuego revestida en vermiculita mineral y ladrillos refractarios, combustión lenta, cristal vitrocerámico alemán de 5 mm Schott Robax con burletes grafitados de hermeticidad y cristal, manillar frío desmontable, templador de acero y vermiculita, pintura Charcoal a la mica. Tecnología Belga, origen Chile.

INSTALACIÓN Y USO CORRECTO

- Ubicalo en un espacio con buena circulación de aire y respetá las distancias mínimas a materiales inflamables.
- Asegurá un correcto tiraje de chimenea: es lo que define el rendimiento y la seguridad del equipo.

EMBALAJE Y DESPACHO

Datos del bulto ya embalado, para cotizar el flete antes de comprar.

BULTO EMBALADO

84 x 46 x 60 cm

PESO BRUTO

69 kg

AMBA: entrega bonificada en la vereda del domicilio (no se ingresa a la vivienda). Interior del país: entrega bonificada hasta el transporte carretero de CABA; el flete al destino lo contrata y abona el comprador. Retiro en depósito de lunes a viernes de 10 a 18 h.