

Calefactor Nat PAM 600

Nat · Calefactor · Libre posición



ESPECIFICACIONES

Combustible	Leña de 35 cm
Potencia	17.000 K/Calorías hora
Rango de calefacción	50 a 160 m²
Diámetro de cañón	6" / 15 cm
Color	Negro charcoal a la mica
Templador	Pulmón de acero desmontable de 3 mm
Peso	118 kg
Altura	90 cm
Ancho	57.8 cm
Profundidad	50 cm

DESCRIPCIÓN

Regulación de oxígeno y doble combustión, precalentado de aire primario y secundario, caja de fuego y piso recubiertos en ladrillos refractarios, leñero bajo, combustión lenta, cristal vitrocerámico alemán de 5 mm Schott Robax con burletes grafitados de hermeticidad y cristal, manillar de apertura invisible, cenicero recolector de cenizas, encendido rápido, convección frontal y perimetral, templador plano de acero 3 mm, pintura Charcoal a la mica. Tecnología Belga, origen Chile.

INSTALACIÓN Y USO CORRECTO

- Ubicalo en un espacio con buena circulación de aire y respetá las distancias mínimas a materiales inflamables.
- Encendé con astillas y leña blanda, formá una buena base de brasas
- Asegurá un correcto tiraje de chimenea: es lo que define el rendimiento y la seguridad del equipo.
- Regulá el aire de forma gradual para lograr una combustión limpia,

EMBALAJE Y DESPACHO

Datos del bulto ya embalado, para cotizar el flete antes de comprar.

BULTO EMBALADO

109 x 80 x 73 cm

PESO BRUTO

120 kg

AMBA: entrega bonificada en la vereda del domicilio (no se ingresa a la vivienda). Interior del país: entrega bonificada hasta el transporte carretero de CABA; el flete al destino lo contrata y abona el comprador. Retiro en depósito de lunes a viernes de 10 a 18 h.